

苏州耐用地暖欢迎选购

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：27

在电地暖的地板结构中，占用的层高大约是4-125px而在地砖结构中则大约是2-75px

水地暖是通过埋在地板里面的加热管对地板进行加热，其使用的热地暖安装的流程

1. 地暖施工前，与装修公司，业主交接现场，对温控器、分集水器、采暖壁挂炉、壁挂炉烟道孔进行定位，确定位置所设置预留的尺寸和大小让装修公司走管和布线。
2. 地暖安装材料（地暖管材，壁挂炉、分集水器等）进场，保证施工现场干净，铺设保温板。保温板作用：主要作用起保温，防止地暖向上传热。
3. 安装地暖分集水器做走管。
4. 保温板铺设好后铺设反射膜。反射膜作用：阻止地暖管的热量向下辐射，热量有热传导，对流传热，辐射保温层是阻止热传导而反射膜是阻止了辐射传导。
5. 铺设钢丝网。钢丝网的作用：主要用于固定管材，增加管材的承重，防止地板开裂。

水地暖和电地暖哪个好。地暖可以分为水地暖和电地暖，电地暖又可以分为：发热电缆、电热膜、碳晶、碳纤维电地暖。目前电地暖行业发热电缆电地暖是***有国家设计标准的电地暖产品。国家建设部2004年颁布的《地面辐射供暖技术规程》里面对于水地暖的介绍：以温度不高于60度的热水为热媒，在加热管内循环流动加热地板。常州附近地暖售后口碑推荐。苏州耐用地暖欢迎选购

甚至用于室外道路、屋顶、楼梯、机场跑道融雪和各类工业管线的保温。欧美发达国家超过50%的新建建筑中都采用了地板辐射采暖系统

1. 舒适健康。地暖的温度是自下而上的，给人以温足而头凉的舒适感，符合中医理论。热量主要以辐射的方式传递出来，不会干燥空气，辐射的波长为8-12微米的远红外，对人体有益。
2. 节能环保。在达到同样的室温效果，比传统采暖可以调低2-3度，有效节约能源。并且不会污染室内空气。
3. 散热均匀稳定。由于地暖是通过混凝土传热，热量散发均匀，加之混凝土有蓄能作用，即使间歇供暖也能保持室温稳定。
4. 减少楼层噪音。中国楼板一般选用预制板或现浇板，其隔音效果极差，楼上人走动，就影响楼下，采用地暖增加了保温层，具有非常好的隔音效果，可降低噪音污染；地面采暖过程寂静无声，室内环境清静，没有空调噪音，这有助于孩子把注意力集中在学习上，从而有利于提高学习效率。

地暖注意事项

编辑在安装地暖之前，我们先要挑选自己满意的地暖，地暖要使用方便，而且质量好，但是在挑选地暖之时，很多人容易走入误区，让我们先来了解地暖的挑选误区，以免在挑选的时候无从下手或者是挑选之时反倒走入了雷区。盐城耐用地暖特点常州环保地暖品牌口碑推荐。

导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡，也不需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。干式地暖**大的特点是无需温式地暖那样回填，节省了占用空间高度。普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右。干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下。缺点：一是干式地暖造价比湿式地暖高。二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下，因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。三是由于薄型地暖没有蓄

热层，地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀，常有出现局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。四是薄型地暖没有豆石回填层，地暖盘管容易受损，在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况，甚至容易出现漏水等后期维护保养方面的问题。市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造，普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。另外，由于薄型安装法在国内起步不久，安装数量相对传统地暖安装量较少，是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。

水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。中文名水地暖外文名Hydronicsystems加热整个地板热传递方式辐射和对流又称地面低温辐射采暖天然气地暖四系统热源、管道、控制、辅材目录1构成部件▪主设备▪热源设备▪主管道▪分集水器▪地盘管▪温控器▪地暖辅材2设计要求3准备工作4安装步骤5安装要求6注意事项7优点▪清洁健康▪环保节能▪安全可靠▪超长寿命▪美观大方▪高效隔音▪温暖舒适8缺点水地暖构成部件编辑水地暖主设备通常有热源设备、采暖主管道、分集水器、温控系统、地面结构层等。大户型房屋还配有采暖循环水泵（起增压作用）、恒温混水阀（节能且舒适性好）等。辅材辅料有：保温板（挤塑板或苯板）、反射膜、地暖卡钉、钢丝网、边界保温条、不锈钢软管、球阀、弯头、直接等。水地暖热源设备作为热源，满足地暖整个系统运行所需的能量需求，热源设备包括壁挂炉、空气源热泵、地源热泵、太阳能集热器等设备。采暖壁挂炉**常见的是燃气式壁挂炉，按气种的划分有人工煤气、天然气。随着科技的进步，世界综合制造水平的不断提升。常州家用地暖口碑推荐。

3) 钢丝网：固定地热管线，均匀辐射热量，避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。(4) 地热管线：分为地暖管材（水热，一般为PE-RT□PE-X或PB□或者发热材料（电热，一般为电缆或电热膜）两种不同的供热方式。(5) 填充层：采用豆石混凝土浇制，起到均热蓄热作用。(6) 铺地材料及防潮材料：比如木地板和瓷砖等。地面采暖设置保温层，主要是为了防止和减少热量向地下散失，提高热利用率。如泡沫混泥土：设置3cm后YX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少80%，采用5cmYX泡沫混凝土保温层，热量损失可减少90%以上，因此□YX泡沫混凝土保温层对提高室内温度具有重要作用。地暖的主要参数：(1) 供水温度：50～60℃，**高温不应超过60℃。(2) 供水压力：～，**高不应大于Mpa□(3) 供回水温差：不宜大于10℃。(4) 加热管内热水流速：宜控制在～。(5) 地热辐射采暖结构厚度□50□80mm□不包括找平层和地面装饰层厚度），其中隔热层30□50mm□填充层25-30mm□(6) 地热辐射采暖层结构重量□70□120kg/m2□(7) 每环路加热管长度宜控制在60～80米，**长不应超过100米，每套分集水器不宜超过6个回路。(8) 地面温度控制：人员长期停留的地面温度宜控制在24～26℃。常州新款地暖品牌推荐。镇江国产地暖价格查询

常州地暖品牌价格排行。苏州耐用地暖欢迎选购

在大多数人的印象里，“家庭取暖”概念大部分还是被圈定在空调、散热片、电热膜上的。随着时代的变迁，家庭采暖历史在不断发生质的演变，每一次的跨越都是一个新的里程，当舒适、健康、低碳、环保成为时下家装新的代名词，地暖便成为成为品质生活的时尚选。地暖分

为水地暖与电地暖两种，电地暖和水地暖都属于低温辐射采暖，都是舒适型采暖方式，不同的是他们的热源，系统设计小有不同。从初投资、安装、使用、后期维护等各个角度综合比较电地暖和水地暖的优缺点，看看什么地暖形式更适合你的家庭。水地暖优点水地暖是以不高于60℃的低温热水为热媒，通过埋设地板内的加热管把地板加热，均匀地向室内辐射热量，是一种对房间微气候进行调节的部分能采暖系统。在铺设地板的地方：水暖占用层高在6-8cm[]在铺设地砖的地方：水暖占用层高在4-5cm[]其优点如下：1、供热用燃气炉可以同时解决生活用水问题，不用另外花钱购买热水器；2、如果供暖面积大，供暖时间长，安装成本低，后期使用成本也低；3、没有辐射的安全忧虑；4、运行费用较低。水地暖缺点1、燃气炉初期投资较大，如果只是小面积铺设的话就有点不划算；2、与电热相比多占用2cm层高；3、传热速度比电热慢一些。苏州耐用地暖欢迎选购

常州远通环境工程有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在江苏省等地区的家用电器中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来常州远通环境工程供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！